



Elevador de Tesoura (Baixo Perfil) 3,5 Ton.

Devido à sua história, poder-se-á dizer que, a VTN MECCANICA é o "inventor" dos elevadores de tesoura. Este é um produto de extraordinária qualidade. Todos os elevadores respeitam integralmente, e estão conforme, a directiva europeia 98/37/CE e a norma europeia EN1493.

PUMA 35



Características Técnicas:

- » Versão encastrado ou sobre o solo.
- » Sincronismo hidráulico das plataformas
- » Segurança hidráulica através de válvula para-quedas
- » Válvula de segurança contra sobrecargas
- » Válvula de controlo de descida
- » Dispositivo de segurança para o nivelamento das plataformas; fotocélula
- » Dispositivo para descida manual
- » Sinal acústico e luminoso na última fase de descida
- » Comandos em baixa tensão (24V)

Dados Técnicos:

- » Funcionamento: eletro-hidráulico
- » Capacidade; 3.500Kg
- » Altura máxima; 1768mm encastrado
1870mm sobre o solo
- » Comprimento das plataformas;
1540mm+extensão de 460mm
- » Largura das plataformas; 640mm
- » Tempo de subida; 45 seg.
- » Motor; Trifásico 230/400V 3 Kw - 50Hz

Equipamento Standard:

- » 4 Suportes de borracha; 40mm de altura
- » 2 Metros de kit de tubos/cabos
- » Kit de rampas (versão sobre o solo)
- » Cor standard (vermelho RAL 3000) (azul RAL 5015)

