Soldadura TIG

PFC CORREÇÃO DE POTÊNCIA



FV VOLTAGEM FLEXÍVEL





SR REGULAÇÃO SECUNDÁRIA



AD VENTILAÇÃO ANTI-PÓ



CONTROLO REMOTO (OPÇÃO)

TIG 168 DC HF

160 A

L/DB

Com acessórios
011410

TIG 200 DC HF FV

200 A

PFC FV SR L/DB/P

Controlo Remoto

Com acessórios
011540

CEL TIG 250 DC HF

cellulosic electrode

250 A

SR AD L/DB/P

Controlo Remoto

011885 (Sem acessórios)

Opções

GYS

Homologações

Certificações

Prémios

				Tecnologia integrada					I_2	TIG EN60974-1 (40°C)		I_2					Protegido & compatível com gerador (+/-15%)	
MADE IN FRANCE	CE NORM. 60974/1	50/60 Hz	A	PFC	FV	SR	CEL		TIG (A)	IA (60%)	X% (12 max)	MMA (A)	Uo	mm²	cm	kg		
TIG 168 DC HF	011410	230V	16	—	—	—	—	■	10 + 160	100	21	10 + 160	82	35/50	14x37x30	9	6kW	7,5kVA
TIG 200 DC HF FV	011540	230V	13	■	■	■	—	■	5 + 200	140	30	10 + 200	76	35/50	42x15x31	12	7kW	8,75kVA
		110V	32						5 + 180	115	26	10 + 120						
TIG 250 DC HF	011885	400V	16	—	—	■	■	—	10 + 250	170	33	10 + 200	95	35/50	50x24x39	19	10kW	12,5kVA

Equiassiste - Técnicas e Equipamentos para Oficinas Auto, lda
Rua do Lameiro 559 - Oliveira do Douro - 4430-444 V.N.Gaia Tel:227 877 150 Fax:227 877 160
www.equiassiste.pt - equiassiste@mail.telepac.pt