

**Equiassiste®**

Empresa Certificada

www.equiassiste.pt**12812****ENROLADOR AUTOMÁTICO
» AR / ÁGUA**

Construção	abs
Suporte mural basculante	Aço
Mangueira em poliuretano	Trançada
Comprimento da mangueira	12 Metros
Diâmetro interior e exterior	8 - 12 mm
Racord de entrada	1/4" Fêmea
Racord de saída	1/4" Macho
Paragem	Regulável
Travão	Cada 50 cm
Máxima pressão de ar	10 bar
Temperatura máxima de água	40°C
Peso	4,50 Kg
Dimensões CxLxA	32x19x36 cm

CEDREY®

**22018****ENROLADOR AUTOMÁTICO
» CABO ELÉTRICO**

Construção	abs
Suporte mural basculante	Aço
Tipo de cabo	3x1,5 (H05VV-F)
Norma	IP20
Comprimento do cabo	18 M
Paragem	Regulável
Travão	Cada 50 cm
Peso	5,50 kg
Dimensões CxLxA	32x19x36 cm
Disjuntor	Incorporado

CEDREY®

**CED2012****ENROLADOR AUTOMÁTICO
» TUBO DE ÁGUA**

Construção	abs
Suporte mural basculante	Aço
Diâmetro interior da mangueira	20 mm
Comprimento	20 M
Paragem	Regulável
Travão	Cada 50 cm
Peso	5,50 kg
Dimensões CxLxA	48x30x62 cm

CEDREY®

**201015****ENROLADOR AUTOMÁTICO
» AR / ÁGUA**

Construção	abs
Suporte mural basculante	Aço
Mangueira em poliuretano	Trançada
Comprimento da mangueira	20 Metros
Diâmetro interior e exterior	10 - 15 mm
Racord de entrada	3/8" Fêmea
Racord de saída	1/4" Macho
Paragem	Regulável
Travão	Cada 50 cm
Máxima pressão de ar	15 bar
Temperatura máxima de água	40°C
Peso	8,30 Kg
Dimensões CxLxA	43x21x53 cm

CEDREY®

**22020****ENROLADOR AUTOMÁTICO
» CABO ELÉTRICO**

Construção	abs
Suporte mural basculante	Aço
Tipo de cabo	3x2,5 (H07RN-F)
Norma	IP24
Comprimento do cabo	20 M
Paragem	Regulável
Travão	Cada 50 cm
Peso	9,20 kg
Dimensões CxLxA	36,1x19,5x45 cm
Disjuntor	Incorporado
Mecanismo	Uso intenso

CEDREY®

Equiassiste - Técnicas e Equipamentos para Oficinas Auto, lda

Rua do Lameiro 559 - Oliveira do Douro - 4430-444 V.N.Gaia Tel:227 877 150 Fax:227 877 160

www.equiassiste.pt - equiassiste@mail.telepac.pt