

# DUOGYS AUTO

Apta para:

Soldadura das novas ligas metálicas: HLE e UHTS



Equipamento duplo apto para soldadura de aço e alumínio, sem ter que trocar as bobinas de fio.

Ideal para a soldadura de espessuras finas em carroçarias auto.

Extraordinária eficácia de alta intensidade de soldadura a baixa potência.

Equipada com um programador automático, para diferentes ligas metálicas, e um regulador automático da velocidade do fio de soldadura.

Um painel digital, de fácil utilização, permite o ajuste de todas as funções.

Equipada com uma tocha motorizada para soldadura de outras ligas metálicas, como por exemplo, aços BORO tipo HLE ou UHTS.

### DE SÉRIE: Tocha Motorizada Ref.041486

Ideal para: AISI5/AISI12



### Homologações



### Certificações



### Prémios



200mm	Aço	Ø 0,6	Ref 086111
		Ø 0,8	Ref 086128
300mm	CuAl8	Ø 0,8	Ref 086661
	Alu (AG5)	Ø 0,8	Ref 086555

### Não incluído



Ref: 041998

300mm	CuSi3	Ø 0,8	Ref 086647
		Ø 1,0	Ref 086654

100mm	Tocha Motorizada	AISI5 (Alumínio)	Ø 0,8	Ref 086685
		AISI12 (Alumínio)	Ø 0,8	Ref 086678
	Aço BORO	CuSi3 (HLE/UHTS)	Ø 0,8	Ref 086692



Ref. 041332

Ref. 041806

### AS DIFERENTES LIGAS METÁLICAS

2009

Exemplo de uma carroçaria de nova geração

<b>Argon+Co<sup>2</sup></b> (Aço, Inox) Argon (Alu/CuSi3/CuAl8)	50/60 HZ 3ph	KVA	min → max A	Ø mm	XA (40 C) 35% 60%	Equipamento de Fábrica 3m	Reg	m/min	cm	kg	Spool gun	
	<b>Duogys Auto</b> Ref 017252	230-10A 400-10A	5	15 > 205	0,6>1,0	140 105	0,6/0,8 mm 0,8/1,0 mm	2 x 0,8 mm	7	1>15	60x90 90	72