




Homologações
Certificações
Prémios

Arrefecimento a Ar e Líquido
SOLDADURA POR PONTOS - Gyspot BP LC
INVERTER
**GYS POT BP LC
INVERTER**

13 000 A • 550 daN
 Arrefecimento a líquido
 Cable : L = 2,5m - Ø = 200 mm²

 Arrefecimento a ar
 Cable : L = 2,5m - Ø = 150 mm²
**Aço Macio, HSS, UHSS
& Aço Boro**
Regulação automática de:



- Espessura
- Potência de soldadura

BODYPROTECT TECHNOLOGY
2004-40-CE
 UNIQUE ELECTRO-MAGNETIC FIELD PROTECTION by GYS


©BODYPROTECT

O sistema BODYPROTECT, patenteado e de propriedade GYS, reduz ao mínimo os campos magnéticos gerados pelo equipamento, protegendo eficazmente o operador.

 Compliant : Directive 2004-40-CE
 Certified by : Laboratory **EMITECH**
550 daN
6,5 kg Incluindo C1


Dupla Pressão

Arrefecimento a líquido

Ø 10 mm

A soldadura por pontos de máxima tecnologia.

- Apta para soldadura em aços tradicionais assim como para aços especiais tipo HSS, UHSS e aço BORO.
- Tecnologia Inverter
- Tecnologia BODY PROTECTE
- Regulação automática da força de aperto e intensidade de soldadura.
- Cartão de memória, que permite inumeras funções, tais como, rastreabilidade dos pontos de soldadura e memorização dos parâmetros pessoais. Um ficheiro PDF pode ser criado e personalizado de modo a cumprir diversas funções de impressão e arquivo.


Cartão de Memória

Painel Digital

	50/60Hz	A	A	mm	U ₀	Cabos (l / Ø mm ²)	100% Cu	cm	kg
GYS POT BP LC Ref.019669	3x400	32 (D)	13000	3+3+3 1,5+3	16	2,5m / 200 LIQUID 2,5m / 150 AIR	•	65x80 x205	160

Equiassiste - Técnicas e Equipamentos para Oficinas Auto, I da

Rua do Lamelo 559 - Oliveira do Douro - 4430-444 V.N.Gaia - Tel:227 877 150 - Fax:227 877 160

www.equiassiste.pt - equiassiste@mail.telepac.pt