


Homologações
Certificações
Prémios



SOLDADURA POR PONTOS - Gyspot 32D-X


Braços - X (ø 25 mm) Arrefecimento a Ar


500 daN
6 kg (RX1 incluído)

DUPLA PRESSÃO
 ARREFECIMENTO A AR
 Ø 8 mm




 l = 120 mm
RX1 Ref 051034


 l = 220 mm
RX2 Ref 051041


 l = 220 mm
RX3 Ref 051058

Consumíveis


 Remover de capas
 Ref 050846



 Lubrificante de contacto
 Ref 050440



 Tipo A-Ø13 mm
 Ref 049987


 Tipo F-Ø13 mm
 Ref 049970



 Ø13 mm
 Ref 049994


 Ref. 050068

 **7 500 A - 500 daN**
 Arrefecimento a ar
 CABO: L = 2,5 m - Ø = 200 mm²

 Arrefecimento a ar
 CABO: L = 2,5 m - Ø = 150 mm²

INCLUIDO : RX1, RX2 & RX3



INCLUIDO






MODO AUTOMÁTICO
 Escolher espessura



- Características:**
- Placa de controlo electrónica
 - 4 cabos de 150mm², ventilados com ar comprimido
 - Ótima ergonomia
 - Pinça de abertura pneumática
 - Caixa com acessórios para a pistola incluída
 - Carro incluído
 - Elevador com balanceador incluído



50 Hz	50 A	RMS A	MAX A	mm		U _o V	Câbles			100% Cu	55 x 75 x 190 cm	kg
				3+3	1,2+3		AIR COOLED	l	Ø mm ²			
2x400	32 (D)	7500	10500	3+3	1,2+3	11		•	2,2m	200	•	
								•	2,5m	150		
								—	8m	3x6 H07RNF		

GYS SPOT 32D-X
 Ref.019881