



Opacímetro Independente - 3200-0

Especialmente preparado para CITV portuguesas



Equiassiste, Lda

Equipamentos para Centros de Inspeção

----- cliente -----
 Equiassiste, Lda
 ----- modelo -----
 Volvo s60
 ----- matricula -----
 20-AG 40
 ----- Km -----
 45000 Km
 ----- notas -----

04/05/2010 15:50:01

Operador:

 VERIFI: OPACIMETRO
 NUMERO SERIE: 04050

MOTOR TURBO
 Limites opacidade: 3,00 /m
 Temperatura óleo: 20(°c)

	HECIDA (/m)	RPM ROT/min
Aceleração 1	1.49	3260
Aceleração 2	1.75	3530
Aceleração 3	3.16	2520

 RESULTADO=2.13 /m
 RESULTADO ACEITAVEL

Print (5,5X16cm)

Equipamento de série:

Pinça indutiva de R.P.M.; Sonda de temperatura;

Sonda de escape em aço inox;

Placa de R.P.M.;

Controlador de Opacímetro;

Opacímetro



Controlador de Opacímetro

De Série:

Placa electrónica, que permite captar o sinal de R.P.M. a partir da ligação ao isqueiro ou dos bornes da bateria do veículo.



DADOS TÉCNICOS



Tempo de aquecimento, inferior a 2 minutos
 Tempo de resposta, inferior a 0,2 segundos
 Temperatura de funcionamento, de 2°C a 45°C
 Peso, 13kg
 Dimensões, 350x230x450 mm



Opacímetro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltagem - 220 Volts - 50hz

Opacidade medida por sistema de absorção luminosa e software adaptado a acelerações livres

Tempo de resposta; < a 0,2s

Medição da temperatura do motor e rotações via ligação ao isqueiro ou bornes da bateria

Ajuste de Zero-Automático

Opacidade - 0,01 A 9,99 m⁻¹

Resolução - 0,01 m⁻¹



Despacho de aprovação de modelo nº601.13.02.3.27



OPCIONAL: Móvel

