



Equiassiste®

Empresa Certificada



Management System
ISO 9001:2015
www.equiassiste.pt
© 1988/2021



www.equiassiste.pt



Homologações



Certificações



Prémios



SOLDADURA POR PONTOS - GYSPOT 32D.C

GYSPOT 32D-C

7 500 A 300 daN

Arrefecimento a ar

4 Kg (RC1 incluído) Cabo 2,5 m Ø 200 mm² Ø 8 mm Abertura larga e fácil 360° Rotação; braço

2x400V Ref.019898

Arrefecida a Ar

2x400V

Equipamento de soldadura por pontos perfeitamente adequado para a reparação de carroçaria auto.

Este equipamento usa corrente alterna que permite realizar pontos de soldadura de extrema qualidade nos novos aços de alto limite elástico. Através do seu comando eletrónico de última geração a programação do equipamento é muito simples. Em modo automático o utilizador apenas precisa de regular a espessura da chapa.

Para trabalhos mais complexos o operador pode fazer ajustamentos manuais de tempo, de esforço e de corrente de soldadura.

A pinça em alumínio é compacta e leve. Tem uma força de aperto que alcança os 300 daN, o que, em consequência, permite estar adaptada para a soldadura de chapas de muito alta resistência.



INCLUÍDO




Bico de soldadura mono ponto
Ref. 049291(x1)




Caixa de acessórios
Ref. 050075 - p.16




Martelo inercial
Ref. 049802



RC1
Ref. 051065
8 bar / 300 daN



RC2
Ref. 051072
8 bar / 300 daN
(inclinada a 15°)



RC3
Ref. 051089
8 bar / 300 daN

MADE IN FRANCE	50/60Hz V	A	I RMS A	I MAX A	mm	U ₀ V	Cabos			100% Cu	cm	kg	
							Arrefecido a ar	l	Ø mm²				
Ref.019898 GYSPOT 32D-C	2x400	32 (D)	7500	10500	3+3	1,2+3	11	•	2,2m	200	OK	55x75x190	100
								•	2,5m	150	OK		
								—	8m	3x6 110/78/6	OK		
								—	2,5m	150	OK		

Equiassiste - Técnicas e Equipamentos para Oficinas Auto, Lda.

Rua do Lameiro 559 - Oliveira do Douro - 4430-444 V.N.Gaia - Portugal Tel:00 351 227 877 150 Fax:00 351 227 877 160

www.equiassiste.pt - equiassiste@equiassiste.pt